

## Cierre de Empalme tipo Domo de 24



### Descripción

La caja de empalme horizontal, es un cierre de empalme compacto, apto hasta 96, muy utilizado en fusiones de fibra óptica en espacios reducidos.

Está preparado para aplicaciones en exterior por su consistencia de material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, como así también para enterrar directamente o en cámara.

Cuenta con una línea completa de accesorios para montaje.

La caja de empalme cuenta con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, donde podrá alojar la reserva de los buffers del cable de fibra óptica o en su caso la distribución de fibra desnuda en los cassette de empalme, brindándole protección y duración a sus empalmes o fusiones de fibra óptica.

Contiene cuatro puertos de entrada o salida de 6 a 16mm, permitiendo una gran flexibilidad en el acceso del cable de fibra, y un puerto oval para realizar derivaciones (sangría).

Posee también presurización y tierra.

## Cierre de Empalme tipo Domo de 24

### Especificación

| Características              |                             |                                           |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                              | Diámetro incluye abrazadera | 315*188.8mm                               |
| Material                     | Base                        | PP (Nylon + GF)                           |
|                              | Cassette                    | ABS                                       |
|                              | Soporte Metálico            | Acero Inoxidable                          |
| Ingreso de cable             | Puerto Oval = 1             | Posibilidad de poner 2 cables de 6 a 23mm |
|                              | Puerto redondo = 4          | 1 cable de 6 a 16mm                       |
| Cant. Máxima de cassette     | 4                           |                                           |
| Método de sellado de la base | Termo contraíble            |                                           |
| Grado IP                     | 68                          |                                           |
| Temperatura de trabajo       | 40grados~+65 grados         |                                           |
| Presión atmosférica          | 62~106Kpa                   |                                           |
| Tensión Axia                 | >1000N/1min                 |                                           |
| Resistencia al aplanamiento  | 2000N/100 mm (1min)         |                                           |
| Resistencia de aislamiento   | >2*104MΩ                    |                                           |
| Duración                     | 25 años                     |                                           |